


| | |
|-----------------------------|---|
| Material | Edelstahl (1.4305) |
| Dichteinsatz | Thermoplastisches Elastomer |
| Einsatz-temperaturen | -20°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C |
| Gewinde | metrisch nach EN 60423 |
| Schutzart | IP66 / IP68 / IP69 |
| Hinweise | Lieferung inkl. Gegenmutter. / Besonders geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. |


| | |
|-------------------------------|---|
| Material | Stainless Steel (303) |
| Sealing | FDA approved thermoplastic elastomer |
| Operating Temperatures | -20°C to +100°C intermittent -40°C to +150°C |
| Thread | metric acc. to EN 60423 |
| Protection class | IP66 / IP68 / IP69 |
| Notes | Delivery incl. locknut. / Especially suitable for use in the food industry. |

Zulassungen / Approvals:  

| Artikel / Article | Gewinde / Entry Thread | Klemmbereich / Clamping Range | |  1/2 | L | H | VPE / PU |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|------|---|------|------|-------------|
| | | ≥ | ≤ | | | | |
| HYG910516 | M 16 x 1.5 | 5.0 | 10.0 | 18/19 | 7.0 | 28.5 | a.A. / o.r. |
| HYG910520 | M 20 x 1.5 | 6.0 | 12.0 | 22/24 | 10.0 | 33.0 | a.A. / o.r. |
| HYG910525 | M 25 x 1.5 | 12.0 | 17.0 | 28/30 | 14.0 | 38.0 | a.A. / o.r. |

Bitte beachten Sie, dass je nach Anwendungsfall ein spezielles Befestigungswerkzeug benutzt werden muss.
Please note, depending on the application, a special tightening tool is necessary.

Befestigungswerkzeug / Tightening Tool

| Artikel Article | Größe Size | Inbus (⊙) Hexagon Socket |  | H |
|--------------------|---------------|-----------------------------|---|---|
| HYGMON16 | M 16 | 6 | 10 | 5 |
| HYGMON20 | M 20 | 8 | 13 | 8 |
| HYGMON25 | M 25 | 10 | 17 | 8 |

